# EUROLITE Set 4x LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W + Flightcase mit Rollen

**Art.-Nr.: 20001036**

GTIN: 4026397733082







## Features:

**EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W**

LED-Fluter mit RGB/WW-Farbmischung, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung und Frostfilter

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 18 LEDs 7 W  4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3100 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Partykeller
- Sehr leiser Betrieb

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397733082

Gewicht: 40,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
  **Rändelschraube**
- M4 Gewinde

**ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-18 QCL RGB/WW mit Rollen**

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 38,54 kg |

**EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 104 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 18 x 7 W  4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0,8 - 22 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung |
| Fixtures vorhanden für: | Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 11° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 11°<br>Frostfilter 15° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 26° |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | Frostfilter 37° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Transporthilfe: | Gummifüße |
| Maße: | Länge: 39,6 cm<br>Breite: 14,3 cm<br>Höhe: 21,3 cm |
| Gewicht: | 4,86 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 4 x Ø4,5mm |
| Material: | Kunststoff, 2 mm |
| Maße: | Breite: 28,3 cm<br>Höhe: 11,6 cm |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Material: | Metall, 0,8 mm |
| Maße: | Breite: 46,5 cm<br>Höhe: 28,5 cm |
| Gewinde: | M4 Gewinde x 8 mm |

**ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-18 QCL RGB/WW mit Rollen**

| | |
|---|---|
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 2 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Material: | Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Gerätefach: | 12 cm x 40 cm x 28 cm |
| Zubehörfach: | 11 cm x 46,5 cm x 28 cm |
| Maße: | Breite: 87,5 cm<br>Tiefe: 52,5 cm<br>Höhe: 44 cm |
| Gewicht: | 19,10 kg |

## Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Frostfilter
1 x Fernbedienung
1 x Batterie

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

4 x Rändelschraube
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.