EUROLITE LED IP TMH-S401 CMY/CTO Moving Head Beam/Spot/Wash

Art.-Nr.: 51782215

GTIN: 4026397767179

Features:

- 1 LED 400 W high-power kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 250° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 4-fach; Prisma 6-fach Linear; Frostfilter
- Dimmer; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort); CTO-Korrekturfilter stufenlos
- Spot-Effekt
- Gobo indizierbar
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 8 Gobos und offen
Shake-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Im 22 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter geräuscharm in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; DMX; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4° - 38°
- Mit Omega-Bügel
- LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 4 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran

Logistic

EAN / GTIN: 4026397767179

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Architektur; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	480 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 6,3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 400 W high-power kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	250° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 25 Hz
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 4-fach; Prisma 6-fach Linear; Frostfilter
Gobos:	Gobo indizierbar Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen Goborad mit statischen Gobos, 8 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	22
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	6 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf 2 x Lüfter geräuscharm in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung; DMX; Master/Slave-Funktion
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Auto
Abstrahlwinkel:	4° - 38°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4 - 38°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	4 - 38°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	2 Stück

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12,5mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 31,5 cm Tiefe: 22,0 cm Höhe: 52,0 cm
Gewicht:	16,0 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.