EUROLITE LED IP LP-120 Logo-Projektor

Outdoor Logoprojektor mit 4 rotierenden, austauschbaren Gobos und Wochen-Zeitschaltuhr

Art.-Nr.: 51799301

GTIN: 4026397758368











Beschreibung:

Dieser wetterfeste Logoprojektor bietet bereits drei integrierte, farbige Motive sowie drei beiliegende Schwarz-Weiß-Gobos zum Austausch. Darüber hinaus kann er auch mit individuellen Glasgobos bestückt werden. Der Außendurchmesser der Gobos beträgt 25,8 mm, während das Motiv eine maximale Größe von 20 mm haben darf. Der Austausch der Gobos ist einfach und benutzerfreundlich gestaltet.

Die Gobos können endlos rotieren und verfügen über eine präzise Indizierung, sodass sie stets korrekt ausgerichtet sind.
Ausgestattet mit einer 120-Watt-LED liefert der Projektor eine starke Lichtleistung. Die Steuerung erfolgt entweder per DMX oder im Stand-alone-Betrieb. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine integrierte Timerfunktion, mit der sich genau festlegen lässt, an welchen Wochentagen zu welchen Uhrzeiten welches Gobo in welcher Position oder Drehung dargestellt wird.

Features:

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Interner intelligenter Controller zur zeitgenauen Schaltung von Gobos, Gobodrehung und Helligkeit
- 3 farbige Glasgobos (Motiv: Feuerwerk, Schneeflocken und Halloween) bereits bei Lieferung im Goborad eingebaut. Für den vierten Slot des Goborades liegen zur Auswahl 3 s/w Glasgobos (Motiv: Merry Christmas, Sterne und Smiley) dem Lieferumfang bei
- Verwendung eigener Gobos möglich
- Goborad mit rotierenden Gobos, 4 Gobos
Gobos austauschbar
- Gobo indizierbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397758368
Gewicht: 7,20 kg
Länge: 0.40 m
Breite: 0.28 m
Höhe: 0.33 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Dimmer; Dimmerkurven; Pulsweitenmodulation einstellbar
- Sehr leiser Betrieb
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges OLED Display
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Architektur; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 3; 5; 7 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1 - 35 Hz
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 4 Gobos Außendurchmesser 25,8mm Imagedurchmesser 20mm Gobos austauschbar Gobo indizierbar Shake-Effekt Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
DMX-Kanäle:	3; 5; 7
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	17°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17°
Farbtemperatur:	9700K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	1x Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 30 cm Breite: 24 cm Höhe: 25,6 cm
Gewicht:	6,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) je nach verwendetem Modus

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
3 x Gobos
1 x Federring

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.