EUROLITE LED IP Tourlight 80 RGB+WW

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit RGB/WW-Farbmischung und RGB-Ambientbeleuchtung

Art.-Nr.: 51914246

GTIN: 4026397751789











Features:

- 1 LED 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW
- 18 LEDs SMD 5050 3in1 RGB
6 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Wash-Effekt; Ambient-Effekt
- 12 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- Einfarbiges OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Video- und Fotografie; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 3; 4; 7; 12; 27 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397751789
Gewicht: 3,00 kg
Länge: 0.18 m
Breite: 0.19 m
Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung im Service zu wechseln
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW 18 x SMD 5050 3in1 RGB
Blitzrate:	0,5 - 24 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 7; 7; 12; 27
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; GDTF (GrandMA3) 3D; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	5900 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	38°
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 19,3 cm Tiefe: 14,9 cm Höhe: 26,7 cm
Gewicht:	2,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.