EUROLITE IP FL-18 BAR orange

Wetterfeste LED-Leiste (50 cm) im schlanken Alu-Profilgehäuse

Art.-Nr.: 51915172

GTIN: 4026397760521









Features:

- 18 LEDs SMD 2835 orange
- Spot-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Stabiles Ganzmetallgehäuse im schlanken Design
- Ansteuerbar über plug and play
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Montagebügel
- Für den geschützten Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397760521

Gewicht: 0,94 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.09 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	18 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

LED-Typ:	18 x SMD 2835 orange
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Grau matt
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 50 cm Tiefe: 8,7 cm Höhe: 4 cm
Gewicht:	0,84 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0 bei 0,2 m27234,12 lx

Lieferumfang:

1 x Gerät

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.