EUROLITE IP FL-18 BAR UV

Wetterfeste LED-Leiste (50 cm) im schlanken Alu-Profilgehäuse

Art.-Nr.: 51915176

GTIN: 4026397760583









Listenpreis: 59.38 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 18 LEDs SMD 2835 ultraviolett (UV)
- UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Stabiles Ganzmetallgehäuse im schlanken Design
- Ansteuerbar über plug and play
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Montagebügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397760583
Gewicht: 0,94 kg
Länge: 0.51 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.09 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	18 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker eingebaut
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x SMD 2835 ultraviolett (UV)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	31°
Wellenlänge:	Ultraviolett (UV) 390 nm
Gehäusefarbe:	Grau matt
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø6mm
Material:	Aluminiumguss, 0,8 mm
Maße:	Länge: 50 cm Tiefe: 8,7 cm Höhe: 4 cm
Gewicht:	0,84 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0 bei 0,2 m237,2 lx

Lieferumfang:

1 x Gerät

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.