EUROLITE LED IP PST-10W pink Pinspot

Wetterfester Pinspot (IP65) mit kräftiger 10-W-LED in pink

Art.-Nr.: 51916208

GTIN: 4026397707854











Features:

- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- 1 LED 10 W high-power pink
- Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Architektur; Restaurants, Bars und Hotels; Dekoration
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397707854

Gewicht: 0,80 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.11 m

Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 10 W high-power pink
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 13901 lx, 3m: 1116 lx, 6m: 297 lx
Gehäusefarbe:	Grau
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Metall
Maße:	Breite: 10,5 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 14,7 cm
Gewicht:	0,73 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø6mm
Material:	Metall, 2 mm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.