EUROLITE RETRO BOWL 1

Warmweißer Retro-Scheinwerfer mit farbigen LED-Ringen

Art.-Nr.: 51916650

GTIN: 4026397761962











Beschreibung:

Dieser Scheinwerfer ist ein echter Eyecatcher. Sein rustikales Gehäuse verbindet klassisches Design mit moderner Technik. Im Zentrum des Reflektors befindet sich eine lichtstarke 200-Watt-LED, die warmweißes Licht erzeugt. Gedimmt eignet sie sich hervorragend als Atmo-Licht, bei voller Helligkeit kann sie ihre Wirkung als Blinder entfalten.

Der Reflektor selbst wird von 48 LEDs beleuchtet, deren Farbmischung auf Rot, Grün und Blau basiert und Hunderte verschiedene Farben ermöglicht. Zusätzlich ist auch der Ring am Rand des Reflektors mit LEDs in RGB-Farbmischung ausgestattet.

Der Scheinwerfer verfügt über einen Doppelbügel, der den Einsatz im stehenden Betrieb ermöglicht. Darüber hinaus kann er auch hängend oder auf einem Stativ verwendet werden.

Für die DMX-Steuerung stehen drei verschiedene DMX-Modi zur Verfügung. Im kleinsten Modus lassen sich die beiden Ringe sowie die zentrale LED steuern. Die größeren Modi bieten zusätzlich verschiedene Effekte und Makros. Das DMX-Signal kann über dreipolige oder fünfpolige Kabel zugeführt werden. Zusätzlich steht eine USB-Buchse für drahtloses DMX zur Verfügung, die mit einem QuickDMX- oder CRMX-Empfänger bestückt werden kann.

Features:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- 48 LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB
- 57 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt; Twinkle-Effekt
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397761962
Gewicht: 5,35 kg
Länge: 0.38 m
Breite: 0.39 m
Höhe: 0.29 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbüberblendung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbwahl manuell; Programmwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Stimmungslicht
- 15 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Flimmerfrei
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 7; 13; 15 CH DMX-Modus bedienbar

Scheinwerfer

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	1,2 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Sicherung:	T 8 A Sicherung im Service zu wechseln
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) 48 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB 57 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	7; 13; 15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	22000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 89°
Farbtemperatur:	2900K

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lebensdauer:	10000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall, lackiert
Maße:	Länge: 40 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 36 cm Durchmesser: Ø 32 cm
Gewicht:	4,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Materialstärke:	2 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø8,2mm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Montagebügel
4 x Schrauben
4 x Unterlegscheibe

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.