EUROLITE LED FE-700 Flowereffekt

DMX-Lichteffekt mit Strahlen in den Farben in R, G, B, W, A und P, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51918616

GTIN: 4026397547290











Beschreibung:

Der LED FE-700 Flowereffekt von Eurolite zaubert bunte Muster an Wände und andere Objekte und lässt sich dabei ganz nach Ihren Wünschen einstellen.

Herzstück sind acht Glaslinsen, die mit sechs einzelnen LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und Pink bestückt sind. Kontrollieren können Sie das Farbspektakel über eine DMX-Steuerung, im Standalone-Betrieb oder auch mithilfe der mitgelieferten IR-Fernbedienung.

Lassen Sie den Flowereffekt für sich arbeiten, sorgt das eingebaute Mikrofon dafür, dass sich Intensität und Farben an den Rhythmus der Musik anpassen. Zusätzlich gibt es interne Programme und imposante Strobe-Effekte.

Alles, was Sie für den Betrieb brauchen, ist im Lieferumfang inbegriffen - vom Netzteil über die Fernbedienung bis zum Bügel, an dem Sie den LED FE-700 auch ganz einfach aufhängen können. Beeindrucken Sie Gäste und Besucher mit einem Farbenmeer, das perfekt zu Musikbands, Künstlern oder auch Präsentationen auf Messen passt.

Features:

- Präzisionslinsen füllen den Raum mit unzähligen rotierenden Strahlen
- 6 LEDs 3 W high-power R/G/B/W/A/P
- Rotationsgeschwindigkeit stufenlos
- Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Im 3; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397547290
Gewicht: 4,00 kg
Länge: 0.33 m
Breite: 0.25 m
Höhe: 0.34 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	24 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 3 W high-power R/G/B/W/A/P
DMX-Kanäle:	3; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	3,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche); klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 4 x Ø5mm
Material:	Metall, 2 mm
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.