EUROLITE LED Techno Strobe 250 SMD Sound

Kompaktes Strobe mit 74 lichtstarken SMD-LEDs, einstellbarer Blitzfrequenz und Musiksteuerung

Art.-Nr.: 52200832

GTIN: 4026397758993











Listenpreis: 53.43 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Dieser kompakte Stroboskopeffekt ist mit 74 weißen LEDs ausgestattet und eignet sich bestens für den heimischen Partykeller. Er kann sowohl im Automatikmodus als auch per Musiksteuerung (über integriertes Mikrofon) betrieben werden.

Dank des praktischen Haltebügels lässt er sich ganz einfach an Wand oder Decke befestigen. Die Blitzrate sowie die Mikrofonempfindlichkeit lassen per Drehregler stufenlos einstellen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397758993
Gewicht: 0,50 kg
Länge: 0.14 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.20 m

Features:

- Stroboskop-Effekt
- Blitzfrequenz stufenlos regelbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Mit einem Abstrahlwinkel von 80° Stroboskop-Effekt
- 74 LEDs 0,4 W SMD 5050
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	8 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:	Ca. 0,8 m
LED-Typ:	74 x 0,4 W SMD 5050
Blitzrate:	0,5 - 14 Hz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit
Abstrahlwinkel:	80° Stroboskop-Effekt
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Stroboskop-Effekt 80° einfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Stroboskop-Effekt 120°
Farbtemperatur:	9000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	82 Ra
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	1x Montagebügel
Maße:	Länge: 18 cm Breite: 16,5 cm Höhe: 13,5 cm Durchmesser: Ø 13,5 cm
Gewicht:	0,41 kg
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Kunststoff, 5 mm

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.